

Services

docker-compose

```
docker-compose up
```

vsftpd

```
apt install vsftpd
# cat /etc/vsftpd.conf | grep -v '^#';
# cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf | grep -v '^#';
vim /etc/vsftpd.conf
mkdir /home/ftp
mkdir /home/ftp/data
chmod -R 777 /home/ftp
useradd -d /home/ftp/data -s /sbin/nologin ftpuser
# userdel zhangxw service
mkdir /etc/vsftpd/
touch /etc/vsftpd/allowed_users
vim /etc/vsftpd/allowed_users
vsftpd restart
```

conf

```
# []
anonymous_enable=NO
# []
local_enable=YES
```

```

# 本地 FTP 目录
write_enable=YES

# 本地 umask 设置
local_umask=022

# 本地消息文件, 本地消息文件目录
dirmessage_enable=YES

# 本地日志
xferlog_enable=YES

# 本地 20 端口 ftp
connect_from_port_20=YES

# 本地日志格式
xferlog_std_format=YES

# 本地 chroot 列表文件
chroot_list_enable=YES

# 本地 chroot 列表文件
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

# 本地 ftp 目录
listen=YES

# 本地 root 目录
local_root=/home/ftp

# 本地 ftp 用户列表文件
userlist_enable=YES

# 本地 PAM 配置
pam_service_name=vsftpd

# 本地用户列表
userlist_deny=NO

# 本地用户列表文件
userlist_file=/etc/vsftpd/allowed_users

# 本地 tcp_wrappers
tcp_wrappers=YES

# 本地 ftp 目录
listen_port=21

```

wireguard

```
wg-quick up wg0 & wg-quick down wg0
```

```
systemctl start wg-quick@wg0
```

Revision #4

Created 4 years ago by [Dimpurr Cheny](#)

Updated 4 years ago by [Dimpurr Cheny](#)